

---

# Orca anti-paniek

Anti-panieksluitingen

---



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## KENMERKEN

De Orca inbouw anti-panieksluiting is gebaseerd op de Orca sloten en heeft dezelfde sterke eigenschappen als het standaard ORCA slot.

### • Inbraakveilig:

- Haakschieter voor beveiliging in horizontale richting.
- Veiligheidspennen voor beveiliging in verticale richting.
- Naar bovengerichte haak als uithefveiligheid.
- Schuivende haakschieter.
- **Orca anti-paniekslot met haken in roestvrij staal geschikt voor RC2 systeemcertificatie.**

- Voorplaat, sluitplaat, tringels en veiligheidspennen in **austenitisch roestvrij staal.**


- **Hoge corrosiewerendheid van graad 4.**

- De ORCA anti-panieksluitingen zijn **getest volgens de Europese normen voor vluchtdeuren EN179 en nooddeuren EN1125 (Max. deurgewicht 200 kg).**

- **Maximale afmetingen deur:**  
1400 mm W x 3000 mm H.

- **Eén slot kan gebruikt worden voor zes verschillende mogelijkheden:**

- drie verschillende bedieningsfuncties B, D en E.



- zowel links als rechts bruikbaar.



## SLOT

- Slot verkrijgbaar met doornmaat 35 mm en 40 mm.
- SKG\*\* versie met doornmaat 40 mm beschikbaar.

- **Voorplaten in 3 lengtes:** 1895 mm, 2170 mm and 2470 mm.

### • Soorten voorplaten van het slot:

- vlakke voorplaat: 20 mm and 24 mm.
- U-vormige voorplaat: 22 x 6.5 mm, 22 x 8.5 mm, 24 x 5 mm and 24 x 6.5 mm.

## SLUITPLAAT

- Zowel korte als doorlopende roestvrijstalen sluitplaten zijn beschikbaar.

- Doorlopende sluitplaten in 3 lengtes: 1895 mm, 2170 mm and 2470 mm.

### • Soorten sluitplaten:

- vlakke sluitplaten: 22 mm.
- U-vormige sluitplaten: 22 x 5.5 mm, 22 x 8.5 mm, 22 x 11 mm, 24 x 5.5 mm and 24 x 8.5 mm.

## REGELBEREIK

- **Vlakke sluitplaten:** +/- 2 mm.

- **U-vormige sluitplaten:** +/- 1.5 mm.

## VOORDELEN

- **Eenvoudige montage:** afmetingen van het slot en de freesbewerkingen voor de profielen zijn dezelfde als de standaard ORCA sloten.

- **Achteraf verwisselbare dagschieter.**

- **Sluiten en ontsluiten gebeurt door één enkele draaibeweging van 360°.**

- In de ORCA anti-panieksluiting kan een **standaard cilinder** gebruikt worden, waardoor een cilinder met vrijloop niet noodzakelijk is.

- Deze bedieningsfuncties zijn voor montage **eenvoudig in te stellen door middel van een schroefje.** Zelfs na gebruik kan de bedieningsfunctie en/of de richting van het slot veranderd worden.

