

---

# Orca

Meerpuntsslot

---



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## KENMERKEN

- Het Orca meerpuntslot is voorzien van een **boven- en onderslot** met een **naar boven gerichte haak en 2 veiligheidspennen** om deuren nog beter te beschermen tegen inbraak.
- **Voor extra inbraakbeveiliging zijn boven- en onderslot voorzien van:**
  - haakschieters voor beveiliging in horizontale richting.
  - 2 veiligheidspennen voor beveiliging in verticale richting.
  - naar boven gerichte haakschieter als uithetveiligheid.
  - tuimelende haakschieters.
  - **Orca Standaard sloten met haken in zink legering zijn geschikt voor RC2 con igraties.**
  - **Orca Security sloten met haken in inox zijn geschikt voor RC3 con igraties.**
- Het dagschietermechanisme, krukmechanisme en de niet-ontkoppelbare tandwielen zorgen voor **maximale stevigheid.**
- Voorplaat, sluitplaat en veiligheidspennen vervaardigd uit austenitisch roestvrij staal (304): **hoge corrosiewerendheid Klasse 4.**
- **Types dagschieters:**
  - standaard dagschieter.
  - verlengde dagschieter.
  - smallere dagschieter.
  - rolschieter.
  - afdekplaatje voor nachtslot.
- Tussen de schieters en de sluitplaten is er voldoende verticale speling voorzien om afhangen van de deur en verkeerde montage van sluitplaat en/of slot in de hoogte te vermijden.

## SLOT

- **Slot** verkrijgbaar met doornmaat: 30 mm, 35 mm en 40 mm.
- **Voorplaten in 3 lengtes:**
  - korte versie (K): 1895 mm.
  - standard versie: 2170 mm.
  - lange versie (L): 2470 mm.
- **Soorten voorplaten:**
  - vlakke voorplaat: 16 mm, 20 mm en 24 mm.
  - U-vormige voorplaat: 22 x 6.5 mm, 22 x 8.5 mm, 24 x 5 mm en 24 x 6.5 mm

## SLUITPLAAT

- Zowel korte als doorlopende roestvrijstalen sluitplaten zijn beschikbaar.
- Doorlopende sluitplaten in 3 lengtes: 1895 mm, 2170 mm en 2470 mm.
- **Soorten sluitplaten:**
  - vlakke sluitplaat: 22 mm.
  - U-vormige sluitplaat: 22x5,5 mm, 22x8,5 mm, 22x11 mm, 24x5,5 mm en 24x8,5 mm.
  - Orca RC3 versie: de sluitplaat vast zetten met klemankers 85100-01.8.

## REGELING

- **Vlakke sluitplaten:** +/- 2 mm.
- **U-vormige sluitplaten:** +/- 1.5 mm.

## VOORDELEN

- **Gemakkelijke montage.**
- De dagschieter is na installatie omkeerbaar.
- **Sluiten en ontsluiten gebeurt door één enkele draaibeweging van 360°.**
- **Markeerlijnen op het slot** en de slotplaat vergemakkelijken de visuele controle van de positie ten opzichte van elkaar.

