
Orca

Zamek wielopunktowy



Sobinco
OPENS YOUR LIFE

CHARAKTERYSTYKA

- Zamek wielopunktowy jest wyposażony w **kasetę górną i dolną z ryglami hakowymi** i **2 pinami zabezpieczającymi**, dzięki czemu drzwi są zabezpieczone przed włamaniem.
- **Ochrona przed włamaniem:**
 - zaczepy hakowe do zabezpieczenia w kierunku poziomym.
 - piny zabezpieczające do zabezpieczenia w kierunku pionowym.
 - zapadki hakowe jako zabezpieczenie przed uniesieniem.
 - regulowane zaczepy ramowe.
 - **Zamek Orca Standard z hakami ze stopu cynku jest zgodny z wymaganiami certyfikatu RC2.**
 - **Zamek Orca Security z hakami ze stali nierdzewnej jest zgodny z wymaganiami certyfikatu RC3.**
 - **Maksymalna niezawodność** dzięki nowemu mechanizmowi zatrzaskowemu, nowej konstrukcji mechanizmu uchwyty i nieodłącznym kołom zębatym.
- Blacha czołowa, zaczepy, pręty i piny zabezpieczające wykonane z **austenitycznej stali nierdzewnej (304)**.
- **Rodzaje języków zamka:**
 - standardowy język zamka
 - przedłużony język zamka
 - zwężony język zamka
 - język rolkowy
 - blacha maskująca (zamek bez języka)
- **Margines pionowy między językiem a zaczepami** wskazuje kryza montażowe.

ZAMEK

- **Zamek dostępny z dormasem:** 30 mm, 35 mm and 40 mm.
- **Blachy czołowe dostępne w 3 długościach:**
 - wersja krótka (K): 1895 mm.
 - wersja standardowa: 2170 mm.
 - wersja długa (L): 2470 mm.
- **Rodzaje blach czołowych:**
 - płaska blacha czołowa: 16 mm, 20 mm and 24 mm.
 - blacha czołowa w kształcie litery U: 22 x 6,5 mm, 22 x 8,5 mm, 24 x 5 mm and 24 x 6,5 mm.

ZACZEP

- Dostępne długie i krótkie zaczepy wykonane ze stali nierdzewnej.
- Długie zaczepy dostępne są w 3 długościach: 1895 mm, 2170 mm i 2470 mm.
- **Rodzaje blach czołowych:**
 - płaska blacha czołowa: 22 mm.
 - blacha czołowa w kształcie litery U: 22 x 5.5 mm, 22 x 8.5 mm, 22 x 11 mm, 24 x 5.5 mm i 24 x 8.5 mm.
 - Zamek wielopunktowy w wersji RC3: zamontować zaczep za pomocą elementów zaciskowych 85100-01.8.

REGULACJA

- **Płaskie zaczepy:** +/- 2 mm.
- **Zaczepy w kształcie litery U:** +/- 1.5 mm.

ZALETY

- **Łatwy montaż.**
- **Wymienny język zamka.**
- **Blokowanie i odblokowywanie jednym obrotem o 360°** za pomocą klucza do wkładki bębnekowej.

